

## DSC-S800

► <http://www.sony.nl>

Dit bestand is gemaakt op  
1-jun-2007

Cyber-shot S800 - Superieure 6x optische zoom in een compacte camera. Met handig groot 2,5-inch LCD-scherm en 8,1 effectieve megapixels.



## Kenmerken

De eigenschappen/specificaties kunnen per land verschillen.

- 8,1 effectieve megapixels
- 6x optische zoom, 12x digitale zoom, max 30x smart zoom
- ISO 1250 High Sensitivity (REI) voor opnamen bij weinig licht
- Groot 2,5-inch LCD-scherm (6,2 cm)
- Zilverkleurige metalen behuizing, compact ontwerp
- Intern geheugen van 56 MB voor opslaan van oneindig veel opnamen
- Hoogwaardige Sony-lens
- 2cm-macro voor close-upopnamen
- Eenvoudige bediening dankzij de functiegids op het scherm
- 16:9-modus voor weergave op een breedbeeld-TV
- Motion-JPEG (30 fps filmmodus met audio)
- PictBridge voor rechtstreeks aansluiten op een printer zonder PC
- STAMINA-batterij voor wel 390 opnamen (volgens de CIPA-standaard, met ingeschakeld LCD-scherm)
- Schermmenu met keuze uit 17 talen: Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Tsjechisch, Turks en Zweeds.
- Geleverd met: 2 NiMH oplaadbare batterijen, lader, AV- en USB-kabel, polsriempje en software
- Compatibel met een uitgebreide reeks optionele Sony-accessoires

## Technische

### specificaties

#### Lens

Optische zoom	6x
---------------	----

#### Nuttige links

- Productondersteuning
- <http://www.sony.nl>

Digitale precisiezoom	12 x
Smart Zoom	tot 30x (met VGA)
F	2,8-4,8
Brandpuntsafstand (f = mm)	7,8-46,8
Brandpuntsafstand (f = 35-mm conversie)	37-222
Macro (cm)	Groothoek: 2-oneindig, Tele: 70-oneindig
Filterdiameter (mm)	NEE
Compatibiliteit conversielens	NEE
Carl Zeiss® Distagon®-lens	NEE
Carl Zeiss® Vario-Sonnar® Lens	NEE
Carl Zeiss® Vario-Sonnar® T*-lens	NEE
Carl Zeiss® Vario-Tessar®-lens	NEE

#### Beeldsensor

CCD-type	Super HAD CCD
Grootte (inches)	1/1,8

#### Camera

Effectieve pixels (megapixels)	8,0
Bionz-processor	NEE
Gezichtsherkenningstechnologie	NEE
A/D-omzetting (DXP) (bits)	12
Clear RAW NR	NEE
Autofocusmethode (enkel)	JA
Autofocusmethode (controleren)	NEE
Autofocusmethode (continu)	NEE
Autofocusgebied (Multipoint)	NEE
Autofocusgebied (Centre weighted)	JA
Autofocusgebied (Spot)	NEE
Autofocusgebied (Flexibele spot)	NEE
Handmatige scherpstelling	NEE
Scherpstelling vooraf ingesteld	NEE
Automatische diafragmaodus	JA
Diafragmavoorkeuzemodus	NEE
Handmatige diafragmaodus	NEE
Automatische sluitertijdmodus (sec.)	1/8-1/2000
NR lange sluitertijd	NEE
Handshake-waarschuwing	JA
Exposure Control	+/-2,0 EV, in stappen van 1/3 EV
Witbalans	Auto, Daylight, Cloudy, Fluorescent1, Incandescent, Flash
Automatische witbalans	JA
Scherpteregeling	JA
Contrastinstelling	NEE
ISO-gevoeligheid (REI)	JA (Auto, 80, 200, 400, 800, 1250)
Scèneselectie	

	Twilight, Twilight Portrait, Soft Snap, Landscape, Beach, Snow, High Sensitivity
AF Illuminator	JA
Flitsmodus	Auto, geforceerde flits, langzame synchronisatie, geen flits
Afstandsbeperkingen van de flitser (m)	0,5-5,0 m (groothoek), 0,5-2,9 m (tele)
Voorflitsen	JA
Rodeogenreductie	JA
Auto Daylight Synchronized Flash	NEE

#### LCD/ zoeker

LCD-schermformaat (inch)	2,5
Totaal aantal pixels LCD-scherm	230.000
Type LCD-scherm	TFT
Automatische helderheidscontrole	NEE
Gezichtsveld LCD (%)	100
Optische zoeker	NEE
Elektronische zoeker	NEE

#### Opname

Opnamemedium	Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO Duo™ High Speed, Memory Stick PRO-HG Duo™ (dezelfde snelheid als PRO Duo™). Intern geheugen (54 MB)
Compatibel met Windows® Sound System en 3D Audio	JPEG, AVI
Memory Stick™ PRO-interface	Parallel
DCF (ontwerpnorm voor camerabestandssysteem)	JA
DPOF (Digital Print Order Format)	JA
Burst-modus (opnamen)	3
Burst-interval (ongeveer in sec.)	1
Fotoformaat (8,0 Mega, 3264 x 2448)	JA
Fotoformaat (5,0 megapixels 2592 x 1944)	JA
Fotoformaat (3,1 megapixels 2048 x 1536)	JA
Fotoformaat (2,0 megapixels 1632 x 1224)	JA
Fotoformaat (VGA, 640 x 480)	JA
Fotoformaat (16:9-modus, 1920 x 1080)	JA
Fotoformaat (3:2-modus, 3264 x 2176)	JA
Formaat bewegende beelden (320 x 240, 30 fps)	JA

#### Afspelen/ Monteren

Afspelen in HD (High Definition)	NEE
Diashow afspelen	JA
Bijsnijden	JA
Nieuw formaat	JA

Playback zoom	JA
Verdelen (MPEG)	NEE
Cue & Review (MPEG)	JA
Index afspelen	JA
Foto's draaien	JA
Foto's automatisch draaien	NEE

#### Algemeen

Indicator resterende batterijlevensduur	JA
Histogramindicator	NEE
Indicator belichtingswaarschuwing	NEE
Indicator resterende tijd disk / Memory Stick™	JA
PTP (Picture Transfer Protocol)	JA
Print Image Matching	JA
PictBridge™	JA
Etalagemodus	JA
Opstarttijd (ongeveer in sec.)	2,7
Menutaal	Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Tsjechisch, Turks, Zweeds.
Bluetooth™-functie	NEE

#### Aansluitingen

Aansluiting voor meerdere toepassingen	JA
AV-uitgang	NEE
Digitale I/O (USB)	NEE
Hi-Speed USB 2.0	JA

#### Aan/uit / Diversen

Batterijsysteem	2 AA-batterijen
Meegeleverde batterij	AA Ni-MH
Levensduur van meegeleverde batterij(en) bij gebruik onder normale omstandigheden	390 opnamen, 195 min. (volgens de CIPA-standaard, met ingeschakeld LCD-scherm)
Batterij voor klok	Mangaan-silicium (MS614)
Gewicht (g)	185
Gewicht met accessoires (g)	245
Meegeleverde software	Windows: Picture Motion Browser Ver.2.0.05
Meegeleverde accessoires	NiHM-batterijen (2), batterijlader (BC-CS2B), A/V-kabel, USB-kabel, netsnoer, polsriempje en cd-rom

---

### Afmetingen

Breedte (mm)	92,7
Hoogte (mm)	62,7
Diepte (mm)	39,3

---

## Accessoires

### Accessoiresets

ACC-CN3BC



### Batterijen en opladers

AC-LS5K

BC-TR30

NH-AA-2DB



### Fotoprinters

DPP-FP30

DPP-FP35

DPP-FP50



DPP-FP55

DPP-FP60

DPP-FP70



DPP-FP90



### Overige accessoires

GPS-CS1

GPS-CS1KA

KK-CA



KK-LC3

PCK-L25



**Statieven**

VCT-1500L

VCT-MTK

VCT-R100



**Tassen**

LCH-MA



LCS-CSD



LCS-CSF



LCS-CSJ

